

Porta la scalabilità alla comunicazione senza fili DECT IP Phone W60P

Il W60P DECT IP Phone di Yealink migliora la produttività della comunicazione per i dipendenti in movimento in settori come il magazzinaggio, la ristorazione e la vendita al dettaglio nonché in ambienti aziendali. Piccola ma potente, la base DECT W60B è dotata di un hardware aggiornato per potenti funzionalità, affidabilità e scalabilità. Il W60P è una una soluzione costituita dalla base W60B e da un cellulare W56H che garantisce la massima chiarezza dell'audio e durata della batteria. Il W60P è una soluzione telefonica DECT ideale per la comunicazione in continuo movimento.



Hardware più potente, scalabilità maggiore.

La base W60B DECT di Yealink combina la facilità d'utilizzo e la scalabilità ed è dotato di un chip aggiornato per funzionalità avanzate, come il supporto per fino a otto cellulari, otto account SIP e otto chiamate vocali simultanee. Questo dispositivo potente consente una maggiore scalabilità per la vostra collaborazione vocale.



Codec avanzati ed eccellente affidabilità

- · L'hardware aggiornato per la W60B si traduce in maggiore capacità e stabilità migliorata. Il W60B supporta codec avanzati come Opus e Codec AMR. Il Yealink W60P protegge i tuoi rendimenti d'investimento soddisfacendo i requisiti attuali e futuri.
- · L'hardware del W60P è sufficiente per consentire un sistema doppio. Se il software viene danneggiato durante un aggiornamento non riuscito (ad esempio, quando la corrente viene interrotta inavvertitamente), W60B può riavviare automaticamente l'aggiornamento quando viene ripristinata l'alimentazione. Sistema doppio, affidabilità maggiore.



La soluzione di batteria potente rende la comunicazione priva di problemi

Con una batteria agli ioni di litio avanzata, il W60P vanta 30 ore di conversazione e 16 giorni (400 ore) di standby. Questo telefono DECT offre alle aziende una soluzione senza problemi grazie alla tecnologia quick-charge (ricarica rapida) e alla robusta batteria.



Compatto ed esteticamente gradevole

La base W60B DECT si adatta perfettamente a qualsiasi ufficio, sia appoggiato su una scrivania che fissato sulla parete. Con uno slot per cavo di alimentazione ad incasso, il W60B è piccolo ed elegante come un'opera d'arte finemente lavorata e si integra in modo naturale nell'ambiente d'ufficio senza creare disordine.



Specifiche chiave del W60P		
Modulo	Specifiche	W60P (W60B & W56H)
Caratteristiche generali		
	Display LCD	2,4" 240 x 320 TFT
	Tempo di standby/tempo di conversazione	400h/30h
	Raggio esterno/interno	50m/300m
	Cellulari multipli	fino a 8
	Chiamate simultanee	4(WB)/8(NB)
	Linee multiple	fino a 8
	Modulo cellulare per W60B	W52H, W56H
	Ripetitori DECT	fino a 5
	Batteria	Litio
Interfaccia	Jack da 3,5mm	\checkmark
	POE	V
	Porta Ethernet	1
	Interfaccia Ethernet	10/100M
	Supporto a parete	\checkmark
Audio	Codec a banda larga	G.722/Opus/AMR-WB (opzionale)
	Codec a banda stretta	PCMU, PCMA, G.726,G.729, iLBC
	Audio HD	√
	AEC (Acoustic echo canceling/cancellazione di eco)	\checkmark
	AJB (Adaptive jitter buffer)	V
	PLC (Packet loss concealment/compensazione della perdita di pacchetti voce)	V
	AGC (Automatic gain control/controllo automatico del guadagno)	V
	VAD (Voice activity detection/riconoscimento vocale)	$\sqrt{}$
	CNG (Comfort noise generator/generatore di rumore ambientale)	V
Compatibilità	Broadsoft	$\sqrt{}$
	Metaswitch	V
	3CX	√
	Asterisk	V